



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

FONDO BASE ROAD LT.5

Fondo Base Road del ciclo Wimbledon paint è un fondo ancorante pigmentato di colore biancastro. Una barriera di rinforzo per supporti deteriorati e friabili, consolidante per superfici sgretolabili, penetra in profondità nei supporti in cemento, asfalto e mateco.

Fondo di ancoraggio con ottimo potere di rinforzo isolante e barriera di risalita. Evita le efflorescenze saline, macchie di risalita, aloni.

Isolamento antisbiancatura del supporto finale. Prima di effettuare la pitturazione con Wimbledon paint colorato, bisogna preparare il pavimento e trattarlo con un prodotto che fissa eventuale sfarinamento, polveri e frammenti cementizi.

Il fondo crea una superficie compatta e stabile per la fase successiva. Wimbledon fondo Base Road è il prodotto idoneo per la prima fase del ciclo ed è un ciclo essenziale per l'applicazione dei nostri prodotti.

Come trattare la superficie:

effettuare un lavaggio al pavimento, possibilmente con una idropulitrice a 100 bar. Sciacquare via tutta la polvere, detriti, parti sfoglianti del vecchio pavimento e di vecchie pitture. Se non ben ancorate andranno via con la forza battente dell'idropulitrice. Wimbledon Fondo Base Road è a base di resina acrilica BASF, ad elevato potere penetrante, ideale per superfici in cemento, manti bituminosi, legno, vecchie e nuove pitture (base acqua) all'interno ed all'esterno.

Ottimo potere penetrante, in saponificabile, forma un ponte strato di adesione ideale tra i supporti minerali cementizi e le finiture. Uniforma gli assorbimenti, fissa parti deboli sfoglianti (si consiglia di asportare le parti frolle con raschietto ed eventualmente stuccare con Resina stucco miscelato con sabbia o cemento nero). Aspetto trasparente ambrato.

Applicazione: pennello o a rullo con acqua diluito in rapporto 1:3 (1 litro di fondo + 3 lt.acqua potabile).

Applicare una mano di fondo con stesura a rullo molto abbondante.

Finitura: dopo 6/12 ore procedere all' applicazione della finitura Wimbledon colorato prescelto. Avvertenze: non applicare con temperatura dell'aria, del supporto e del prodotto inferiore a 5°C. non applicare su superfici calde o esposte al forte sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a 5°C.

*Diluizione: 1 a 3 con ACQUA POTABILE

*Essiccazione ad aria:

Temperatura +25°C. umidità relativa +65Fuori tatto: 2 oreSecco al tatto:6-12 ore



NOTE TECNICHE

Aggiornata al: **08/01/2024**

Resa al Kg: **Lt.5 MQ.60/80/100**

Diluizione: **300 % CON ACQUA**

Applicazione: **1**

Supporto: **Cemento, Asfalto, Mateco**

Limite COV: **50**

Peso Specifico: **1290**

Internet:

<https://www.jumbopaint.it/fondo-base-road-p-83.html>



MONZO PAINT SAS (JUMBOPAIN)

Via Italia 85/87/89 - 84047 Capaccio Paestum (Sa)

<http://www.jumbopaint.it>

mail: info@jumbopaint.it

Calpestabile: dopo 48 ore

Resa 1 litro 30 metri, (diluito 1:3 con acqua potabile) , ottimo anche come consolidante dei supporti

RESA TECNICA: FUSTINO DA KG.5 DILUITO CON 15 LITRI DI ACQUA:

1-Pavimento ruvido mq.60,

2-Pavimento medio ruvido (asfalto) mq.80-90,

3-Pavimento medio cemento frattazzato mq.100-120,

Pavimento cemento liscio tipo industriale mq.120-150

nota contrattuale: la nostra azienda produce su ordinazione una volta ricevuto l'ordne. Ogni ordine viene considerato su richiesta, non si effettuano resi e ripensamenti su ordini una volta lavorato e spedito. Non si accettano restituzioni, VIENE ESCLUSO IL DIRITTO DI RECESSO

Norme per l'utilizzatore::

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso Jumbopaint/Monzo paint alla data dell'ultima versione della scheda. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. In caso di uso e manipolazione di prodotti a solvente, custodire sotto la propria responsabilità la scheda di sicurezza ed in caso di infortunio o da fornire in assistenza medica/ospedaliera. Rispettare adeguatamente sul luogo di lavoro le norme di sicurezza, di tenere arieggiati i locali, usare le mascherine di protezione alle vie respiratorie e stare lontani da fonti di calore e fiamme. Non fumare e inalare evaporazioni di solventi. In caso di lavorazione dei nostri prodotti, sarà il cliente stesso ad assumersi la responsabilità del rispetto di tutte le norme di legge e sicurezza. Si consiglia di abilitare i cantieri dopo i controlli del direttore dei lavori che ne determina l'abilitazione e la sicurezza per l'uso pubblico.

Nota:

Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo sul cantiere. Vi consigliamo di acquistare sempre un lotto di prova per accertarsi che il prodotto soddisfi il giusto impiego e che sia idoneo alle proprie esigenze per il corretto impiego. Obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Proteggersi con abbigliamento adeguato e l'uso di mascherine e guanti durante l'uso di vernici. Non si assumono responsabilità per usi impropri.

--

Note legali:

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti versioni. Monzo Paint Sas si riserva la possibilità di apportare eventuali modifiche ed aggiornamenti anche senza preavviso. Sarà pertanto cura del cliente accertarsi della effettiva versione in corso e di validità. Le informazioni contenute all'interno della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali e migliori conoscenze ed esperienze tecniche di settore; esse non determinano in alcun caso la responsabilità di Monzo Paint Sas per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia, alcuna garanzia di esattezza e completezza. Nessuna responsabilità può essere attribuita a Monzo Paint riguardo ogni eventuale danno o perdita subita dal cliente a causa dell'utilizzo del prodotto. I dati non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di ogni tipo. Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito al fine di garantirne un elevato grado di qualità e costanza. Tuttavia, i dati non esimono il cliente dal controllare preliminarmente ed autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. Vi consigliamo di acquistare un test (fornitura di prova) per valutare se il prodotto soddisfa la propria esigenza e di assicurarsi se il prodotto è idoneo per l'uso che richiede il cliente. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per eventuali informazioni aggiuntive, chiarimenti e quesiti in merito all'idoneità, preparazione e impiego dei prodotti come pure per sopralluoghi in cantiere, realizzazione di cicli di lavorazioni e preventivi. Tutte le schede tecniche sono scaricabili sui nostri portali telematici www.wimbledonpaint.com www.jumbopaint.it o possono essere richieste ai nostri agenti o all'ufficio tecnico, contattando la nostra azienda. Prima di iniziare i lavori vi consigliamo di consultare sempre la scheda di sicurezza dei prodotti.